



ISOLENA

♥ 100% WOOL

ISOLENA Fensterwool

Treccia isolante in lana di pecora per giunti e serramenti

Vantaggi

- ✓ Per un isolamento rapido e sicuro di fessure e cavità
- ✓ Alternativa naturale alla schiuma poliuretanica
- ✓ Facile da lavorare
- ✓ Fornito in un pratico sacco resistente, che protegge il prodotto da umidità e sporco in cantiere
- ✓ Resistente alle tarne grazie al trattamento Ionic Protect®, testato secondo ETA di prodotto
- ✓ Certificazione NaturePlus

Descrizione

La treccia isolante in lana di pecora ISOLENA FENSTERWOOL è realizzata al 100% in lana protetta con Ionic Protect®. È un materiale rinnovabile, durevole, riciclabile e privo di additivi sintetici.

È disponibile in versione legata (nastro in lana di pecora avvolto con filo) oppure non legata.

Per la produzione del nastro, le fibre di lana sfuse vengono orientate e trasformate in un velo di lana tramite cardatura.

Per la posa è sufficiente inserire la treccia nella fuga con una spatola.

Diametro: circa 30 mm

Campi di applicazione

Isolamento termico e acustico: giunti, telai di finestre, davanzali, telai di porte, giunti tra elementi costruttivi, isolamento di cavità

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	100% lana vergine
Capacità termica massica c [J/kgK]	1760
Permeabilità al vapore acqueo [μ]	1
Comportamento al fuoco (EN 13501)	D-s2, d0
Conducibilità termica λ [W/mK]	0,033
Resistenza al flusso d'aria in relazione alla lunghezza (EN 29053-1) [kPa*s/m²]	r = 10,2
Intensità di crescita della muffa (EAD 040005-00-1201 Annex B)	0

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / pac	pez / ban	m / car	m / sac	m / pac	m / ban	kg / m	kg / car	kg / sac	kg / pac	ban / bilico	Formato bancale
IFWL005	4,5 metri/cartone - peso cartone ~ 0,2 kg	M	-	160	4,5	-	-	720	0,03	0,14	-	-	-	-
IFWL030	30 metri/sacco - peso sacco ~ 1 kg	M	12	96	-	30	360	2880	0,03	-	0,9	10,8	-	-

IFWL200	200 metri/sacco - peso sacco ~ 6 kg	M	8	16	-	200	1600	3200	0,03	-	6	48	24	150x120xh220 cm
IFWL200G	200 metri/sacco - peso sacco ~ 6 kg - legato	M	12	24	-	200	2400	4800	0,03	-	6	72	24	150x120xh220 cm

Lavorazione

Per la posa, spingere la lana sfusa nella fuga con una spatola.

