

GUTEX Thermosafe-wd

Pannello isolante in resistente alla compressione per sistemi a pavimento

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 140 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,040 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 70 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTSWD020	20 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	168	224	2,8	2,1	20	125x120xh240 cm
GTSWD030	30 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	105	140	4,2	3,15	20	125x120xh240 cm
GTSWD040	40 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	84	112	5,6	4,2	20	125x120xh240 cm
GTSWD060	60 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	52,5	70	8,4	6,3	20	125x120xh240 cm
GTSWD080	80 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	42	56	11,2	8,4	20	125x120xh240 cm
GTSWD100	100 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	31,5	42	14	10,5	20	125x120xh240 cm
GTSWD120	120 mm	125 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,75	27	36	16,8	12,6	20	125x120xh240 cm

CE natureplus EMAS CAM PEFC