



PANNELLO HFA D8

Pannello porta-intonaco sottile in fibra di legno per sistemi a secco

Vantaggi

- ✔ Pannello ecologico in fibra di legno da 8 mm
- ✔ Supporto idoneo per intonaci d'argilla ClayTec
- ✔ Leggero e conveniente, ideale per rivestimenti leggeri
- ✔ Facile da posare con viti o graffe
- ✔ Compatibile con tutte le finiture ClayTec (YOSIMA, Fein 06, Clayfix)

Descrizione

Il pannello ClayTec HFA D8 è un pannello sottile in fibra di legno concepita come porta-intonaco per applicazioni interne. Posato su murature o supporti lignei, crea una base solida e affidabile per lo strato di armatura in malta d'argilla e per le successive finiture. La superficie naturalmente ruvida e porosa assicura un'ottima adesione degli intonaci, mentre lo spessore ridotto di soli 8 mm garantisce stabilità, maneggevolezza e rapidità di posa. Il pannello si fissa facilmente con viti o graffe, rendendo l'installazione veloce e sicura anche in interventi di ristrutturazione. È il sottofondo ideale per le finiture ClayTec: rivestimenti decorativi YOSIMA, intonaco Fein 06 e pitture Clayfix.

Campi di applicazione

Pannello porta-intonaco per interni, destinato al rivestimento di superfici lignee o murarie. Utilizzabile anche in ambienti umidi della classe W0-I (cucine e bagni, esclusi box doccia e superfici soggette a spruzzi diretti).

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile
Densità ρ [kg/m³]	230
Comportamento al fuoco (EN 13501)	E
Resistenza a compressione [kPa]	≥ 100
Conducibilità termica λ [W/mK]	0,05

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez
CL09.009	8 mm	120 x 60 cm	M²	0,72	198,72	276	2	1,44

Stoccaggio

In magazzino su pallet in luogo asciutto. Non ci sono limiti di stoccaggio. Durante il trasporto e lo stoccaggio in cantiere, proteggere dall'umidità. In cantiere stoccare in posizione orizzontale su pallet o assi di legno asciutti. Proteggere i bordi da eventuali danni.

Voce di capitolato

Pannello in fibra di legno da 8 mm per sistemi a secco, porta-intonaco per finiture in argilla.

Dimensioni: 1200 x 600 mm (0,72 m²).

Peso specifico: ~ 230 kg/m³.

Proprietà: $\lambda = 0,05$ W/mK; $\mu = 5$; $C_p = 2,1$ kJ/kgK; resistenza a compressione ≥ 100 kPa.

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E secondo EN 13501-1.

Consumo: ~ 1,4 pannelli/m² (+10% per sfridi).

Confezione: pallet da 276 pezzi, pari a ~ 200 m².

Posa: con viti o graffe dedicate; idoneo a sistemi di intonacatura sottile o multistrato ClayTec.