



## PANNELLO HFA D8

Pannello porta-intonaco sottile in fibra di legno per sistemi a secco

### Vantaggi

- ✔ Pannello ecologico in fibra di legno da 8 mm
- ✔ Supporto idoneo per intonaci d'argilla ClayTec
- ✔ Leggero e conveniente, ideale per rivestimenti leggeri
- ✔ Facile da posare con viti o graffe
- ✔ Compatibile con tutte le finiture ClayTec (YOSIMA, Fein 06, Clayfix)

### Descrizione

Il pannello ClayTec HFA D8 è un pannello sottile in fibra di legno concepita come porta-intonaco per applicazioni interne. Posato su murature o supporti lignei, crea una base solida e affidabile per lo strato di armatura in malta d'argilla e per le successive finiture. La superficie naturalmente ruvida e porosa assicura un'ottima adesione degli intonaci, mentre lo spessore ridotto di soli 8 mm garantisce stabilità, maneggevolezza e rapidità di posa. Il pannello si fissa facilmente con viti o graffe, rendendo l'installazione veloce e sicura anche in interventi di ristrutturazione. È il sottofondo ideale per le finiture ClayTec: rivestimenti decorativi YOSIMA, intonaco Fein 06 e pitture Clayfix.

### Campi di applicazione

Pannello porta-intonaco per interni, destinato al rivestimento di superfici lignee o murarie. Utilizzabile anche in ambienti umidi della classe W0-I (cucine e bagni, esclusi box doccia e superfici soggette a spruzzi diretti).

### Specifiche tecniche

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Composizione / Ingredienti             | Fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile |
| Densità $\rho$ [kg/m³]                 | 230                                                                |
| Comportamento al fuoco (EN 13501)      | E                                                                  |
| Resistenza a compressione [kPa]        | $\geq 100$                                                         |
| Conducibilità termica $\lambda$ [W/mK] | 0,05                                                               |

### Fornitura

| Cod.Art. | Spessore | Formato     | Unità misura | m² / pez | m² / ban | pez / ban | kg / m² | kg / pez |
|----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| CL09.009 | 8 mm     | 120 x 60 cm | M²           | 0,72     | 198,72   | 276       | 2       | 1,44     |

### Stoccaggio

In magazzino su pallet in luogo asciutto. Non ci sono limiti di stoccaggio. Durante il trasporto e lo stoccaggio in cantiere, proteggere dall'umidità. In cantiere stoccare in posizione orizzontale su pallet o assi di legno asciutti. Proteggere i bordi da eventuali danni.

### Voce di capitolato

Pannello in fibra di legno da 8 mm per sistemi a secco, porta-intonaco per finiture in argilla.

Dimensioni: 1200 x 600 mm (0,72 m²).

Peso specifico: ~ 230 kg/m³.

Proprietà:  $\lambda = 0,05$  W/mK;  $\mu = 5$ ;  $C_p = 2,1$  kJ/kgK; resistenza a compressione  $\geq 100$  kPa.

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E secondo EN 13501-1.

Consumo: ~ 1,4 pannelli/m<sup>2</sup> (+10% per sfridi).

Confezione: pallet da 276 pezzi, pari a ~ 200 m<sup>2</sup>.

Posa: con viti o graffe dedicate; idoneo a sistemi di intonacatura sottile o multistrato ClayTec.