

ISOLENA
♥ 100% WOOL

ISOLENA Filz

Feltro in lana di pecora

Vantaggi

- Elemento fonoassorbente come strato di appoggio per superfici orizzontali e inclinate
- Il feltro in lana di pecora densificato è adatto alla posa a tutta superficie oppure come striscia di sottopavimento per il disaccoppiamento acustico tra sottofondo e struttura
- Trova impiego anche nella costruzione di yurte, come feltro naturale a colorazione variegata per pareti laterali e coperture
- Resistente alle tarme grazie al trattamento Ionic Protect®, testato secondo ETA di prodotto
- Certificazione NaturePlus

Descrizione

Il feltro in lana di pecora ISOLENA Filz, fortemente densificato, è realizzato al 100% in lana protetta con Ionic Protect®. È un materiale rinnovabile, durevole, riciclabile e privo di additivi sintetici.
Densità: 100 kg/m³

Campi di applicazione

Isolamento termico: soffitti non praticabili, solaio dell'ultimo piano, solai su travi
Isolamento acustico: disaccoppiamento acustico, disaccoppiamento acustico del pavimento, isolamento di solai, controsoffitti sospesi, soffitti fonoassorbenti, controsoffitti acustici, pavimenti, isolamento del pavimento, isolamento dal rumore da calpestio, isolamento di sottofondi e solai ciechi

Maggiori dettagli e informazioni

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	100% lana vergine
Capacità termica massica c [J/kgK]	1760
Permeabilità al vapore acqueo [μ]	1
Reazione al fuoco (EN 13501)	C-s2,d0
Resistenza al flusso d'aria in relazione alla lunghezza (EN 29053-1) [kPa*s/m²]	r = 29,5
Intensità di crescita della muffa (EAD 040005-00-1201 Annex B)	0

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Unità misura	m² / pac	m² / ban	pez / pac	pez / ban	kg / m²	kg / pac	ban / bilico	Formato bancale
IFLZ009	9 mm	100 cm x 10 m	M²	10	220	1	22	0,9	9	22	150x120xh220 cm