

ISOLENA
♥ 100% WOOL

ISOLENA SP

Strisce perimetrali in lana di pecora

Vantaggi

- Elemento fonoassorbente come strato di appoggio per superfici orizzontali e inclinate
- Le strisce in feltro di lana di pecora densificato sono idonee come strisce perimetrali per massetti
- Utilizzabili come nastro per sistemi a secco per l'interposizione su elementi costruttivi adiacenti quali travetti perimetrali, montanti, soglie e telai
- Resistente alle tarme grazie al trattamento Ionic Protect®, testato secondo ETA di prodotto
- Certificazione NaturePlus

Descrizione

Le strisce perimetrali in feltro di lana di pecora ISOLENA sono realizzate al 100% in lana protetta con Ionic Protect®. Sono materiali rinnovabili, durevoli, riciclabili e privi di additivi sintetici.
Densità: 100 kg/m³

Campi di applicazione

Isolamento termico: pareti interne, isolamento di finestre, giunti ed elementi costruttivi, isolamento di finestre e porte, finestre da tetto, giunti perimetrali, isolamento di cavità
Isolamento acustico: disaccoppiamento acustico, disaccoppiamento acustico del pavimento, pavimenti, isolamento del pavimento, isolamento dal rumore da calpestio, isolamento di sottofondi e solai ciechi

Maggiori dettagli e informazioni

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	100% lana vergine
Capacità termica massica c [J/kgK]	1760
Permeabilità al vapore acqueo [μ]	1
Reazione al fuoco (EN 13501)	C-s2,d0
Resistenza al flusso d'aria in relazione alla lunghezza (EN 29053-1) [kPa*s/m²]	r = 29,5
Intensità di crescita della muffa (EAD 040005-00-1201 Annex B)	0

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Unità misura	pez / pac	pez / ban	m / pac	m / ban	kg / m	kg / pac	ban / bilico	Formato bancale
ISPI004L	3,5 mm L	10 cm x 25 m	M	10	180	250	4500	0,04	8,75	-	-
ISPI004M	3,5 mm M	7,5 cm x 25 m	M	10	160	250	4000	0,03	6,56	-	-
ISPI004S	3,5 mm S	5 cm x 25 m	M	12	192	300	4800	0,02	5,26	-	-
ISPI009	9 mm	10 cm x 10 m	M	10	220	100	2200	0,09	9	22	150x120xh220 cm


natureplus


EPD