



## GUTEX Happy Step

Pannello anticalpestio universale sottopavimento

### Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

### Dati tecnici

- ✓ Densità  $\rho$ : ~ 260 kg/m<sup>3</sup>
- ✓ Conduttività termica dichiarata  $\lambda_D$ : 0,046 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione:  $\geq 100$  kPa



### Fornitura

| Cod.Art. | Spessore | Formato    | Note         | Unità misura   | m <sup>2</sup> / pac | m <sup>2</sup> / ban | pez / ban | kg / m <sup>2</sup> | kg / pac | ban / bilico | Formato bancale |
|----------|----------|------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------------|
| GHSP006  | 6 mm     | 86 x 59 cm | bordo dritto | M <sup>2</sup> | 10,15                | 324,74               | 32        | 1,6                 | 16,24    | 30           | 120x90xh240 cm  |

### Voce di capitolato

Isolamento acustico con pannello anticalpestio sottopavimento **GUTEX Happy Step**, adatto a pavimenti galleggianti in parquet e laminati, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95% in peso. Densità ~ 260 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D = 0,046$  W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K),  $\mu = 5$ , resistenza a compressione  $\geq 100$  kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 790 x 590 mm. Spessore disponibile: 6 mm.

