



GUTEX Happy Step

Pannello anticalpestio universale sottopavimento

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 260 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,046 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 100 kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pac	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pac	ban / bilico	Formato bancale
GHSP006	6 mm	86 x 59 cm	bordo dritto	M ²	10,15	324,74	32	1,6	16,24	30	120x90xh240 cm

Voce di capitolato

Isolamento acustico con pannello anticalpestio sottopavimento **GUTEX Happy Step**, adatto a pavimenti galleggianti in parquet e laminati, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95% in peso. Densità ~ 260 kg/m³, $\lambda_D = 0,046$ W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), $\mu = 5$, resistenza a compressione ≥ 100 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 790 x 590 mm. Spessore disponibile: 6 mm.

