



GUTEX Thermowall 5in1

Pannello isolante in fibra di legno universale e intonacabile

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 150 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,040 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 100 kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 10 kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pez	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTW5MF040	40 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	61,56	54	6	6,84	28	190x120xh125 cm
GTW5MF060	60 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	41,04	36	9	10,26	28	190x120xh125 cm
GTW5MF080	80 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	29,64	26	12	13,68	28	190x120xh125 cm
GTW5MF100	100 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	22,8	20	15	17,1	28	190x120xh125 cm
GTW5MF120	120 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	20,52	18	18	20,52	28	190x120xh125 cm
GTW5MF140	140 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	15,96	14	21	23,94	28	190x120xh125 cm
GTW5MF160	160 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	13,68	12	24	27,36	28	190x120xh125 cm
GTW5MF180	180 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	13,68	12	27	30,78	28	190x120xh125 cm
GTW5MF200	200 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	11,4	10	30	34,2	28	190x120xh125 cm
GTW5MFX060	60 mm XL	255 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	-	55,08	36	9	13,77	20	255x120xh125 cm
GTW5MFX080	80 mm XL	255 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	-	39,78	26	12	18,36	20	255x120xh125 cm
GTW5MFX100	100 mm XL	255 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	-	30,6	20	15	22,95	20	255x120xh125 cm
GTW5SX060	60 mm XXXL	300 x 125 cm	bordo dritto	M ²	-	56,25	15	9	33,75	16	300x125xh120 cm

