


# GUTEX Thermowall 5in1

Pannello isolante in fibra di legno universale e intonacabile

## Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

## Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 150 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,040 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 100 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 10 kPa

GUTEX

## Fornitura

| Cod.Art. | Spessore | Formato | Note | Unità misura | m² / pez | m² / ban | pez / ban | kg / m² | kg / pez | ban / bilico | Formato bancale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTW5MF040 | 40 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 61,56 | 54 | 6 | 6,84 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF060 | 60 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 41,04 | 36 | 9 | 10,26 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF080 | 80 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 29,64 | 26 | 12 | 13,68 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF100 | 100 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 22,8 | 20 | 15 | 17,1 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF120 | 120 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 20,52 | 18 | 18 | 20,52 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF140 | 140 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 15,96 | 14 | 21 | 23,94 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF160 | 160 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 13,68 | 12 | 24 | 27,36 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF180 | 180 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 13,68 | 12 | 27 | 30,78 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MF200 | 200 mm | 190 x 60 cm | maschio+femmina | M² | 1,14 | 11,4 | 10 | 30 | 34,2 | 28 | 190x120xh125 cm |
| GTW5MFX060 | 60 mm XL | 255 x 60 cm | maschio+femmina | M² | - | 55,08 | 36 | 9 | 13,77 | 20 | 255x120xh125 cm |
| GTW5MFX080 | 80 mm XL | 255 x 60 cm | maschio+femmina | M² | - | 39,78 | 26 | 12 | 18,36 | 20 | 255x120xh125 cm |
| GTW5MFX100 | 100 mm XL | 255 x 60 cm | maschio+femmina | M² | - | 30,6 | 20 | 15 | 22,95 | 20 | 255x120xh125 cm |
| GTW5SX060 | 60 mm XXXL | 300 x 125 cm | bordo dritto | M² | - | 56,25 | 15 | 9 | 33,75 | 16 | 300x125xh120 cm |