



## GUTEX Thermowall

Pannello isolante intonacabile

### Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

### Dati tecnici

- ✓ Densità p: ~ 160 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λD: 0,040 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 100 kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 10 kPa



### Fornitura

| Cod.Art.  | Spessore   | Formato      | Note            | Unità misura | m² / pez | m² / ban | pez / ban | kg / m² | kg / pez | ban / bilico | Formato bancale |
|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------|----------|-----------|---------|----------|--------------|-----------------|
| GTWMF080  | 80 mm      | 130 x 60 cm  | maschio+femmina | M²           | 0,78     | 43,68    | 56        | 12,8    | 9,98     | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWMF100  | 100 mm     | 130 x 60 cm  | maschio+femmina | M²           | 0,78     | 34,32    | 44        | 16      | 12,48    | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWMF120  | 120 mm     | 130 x 60 cm  | maschio+femmina | M²           | 0,78     | 28,08    | 36        | 19,2    | 14,98    | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWMF140  | 140 mm     | 130 x 60 cm  | maschio+femmina | M²           | 0,78     | 24,96    | 32        | 22,4    | 17,47    | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWMF160  | 160 mm     | 130 x 60 cm  | maschio+femmina | M²           | 0,78     | 21,84    | 28        | 25,6    | 19,97    | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWST020G | 20 mm S    | 130 x 60 cm  | bordo dritto    | M²           | 0,78     | 177,84   | 224       | 3,2     | 2,5      | 20           | 130x120xh240 cm |
| GTWST040G | 40 mm S    | 130 x 60 cm  | bordo dritto    | M²           | 0,78     | 87,36    | 112       | 6,4     | 4,99     | 20           | 130x120xh240 cm |
| GTWST060G | 60 mm S    | 130 x 60 cm  | bordo dritto    | M²           | 0,78     | 59,28    | 70        | 9,6     | 7,49     | 20           | 130x120xh240 cm |
| GTWST080G | 80 mm S    | 130 x 60 cm  | bordo dritto    | M²           | 0,78     | 43,68    | 56        | 12,8    | 9,98     | 20           | 130x120xh240 cm |
| GTWSX080  | 80 mm XL   | 260 x 125 cm | bordo dritto    | M²           | -        | 39       | 12        | 12,8    | 41,6     | 20           | 260x125xh120 cm |
| GTWSX100  | 100 mm XL  | 260 x 125 cm | bordo dritto    | M²           | -        | 29,25    | 9         | 16      | 52       | 20           | 260x125xh120 cm |
| GTWSX120  | 120 mm XL  | 260 x 125 cm | bordo dritto    | M²           | -        | 26       | 8         | 19,2    | 62,4     | 20           | 260x125xh120 cm |
| GTWSZ080  | 80 mm XXL  | 280 x 125 cm | bordo dritto    | M²           | -        | 42       | 12        | 12,8    | 44,8     | 16           | 280x125xh120 cm |
| GTWSZ100  | 100 mm XXL | 280 x 125 cm | bordo dritto    | M²           | -        | 31,5     | 9         | 16      | 56       | 16           | 280x125xh120 cm |
| GTWSZ120  | 120 mm XXL | 280 x 125 cm | bordo dritto    | M²           | -        | 28       | 8         | 19,2    | 67,2     | 16           | 280x125xh120 cm |

