GUTEX Thermowall

Pannello isolante intonacabile

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 160 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,040 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 100 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 10 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTWMF080	80 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	43,68	56	12,8	9,98	20	130x120xh250 cm
GTWMF100	100 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	34,32	44	16	12,48	20	130x120xh250 cm
GTWMF120	120 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	28,08	36	19,2	14,98	20	130x120xh250 cm
GTWMF140	140 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	24,96	32	22,4	17,47	20	130x120xh250 cm
GTWMF160	160 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	21,84	28	25,6	19,97	20	130x120xh250 cm
GTWST020G	20 mm S	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	177,84	224	3,2	2,5	20	130x120xh240 cm
GTWST040G	40 mm S	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	87,36	112	6,4	4,99	20	130x120xh240 cm
GTWST060G	60 mm S	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	59,28	70	9,6	7,49	20	130x120xh240 cm
GTWST080G	80 mm S	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	43,68	56	12,8	9,98	20	130x120xh240 cm
GTWSX080	80 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	39	12	12,8	41,6	20	260x125xh120 cm
GTWSX100	100 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	29,25	9	16	52	20	260x125xh120 cm
GTWSX120	120 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	26	8	19,2	62,4	20	260x125xh120 cm
GTWSZ080	80 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	42	12	12,8	44,8	16	280x125xh120 cm
GTWSZ100	100 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	31,5	9	16	56	16	280x125xh120 cm
GTWSZ120	120 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	28	8	19,2	67,2	16	280x125xh120 cm