



## GUTEX Thermowall-gf

Pannello isolante intonacabile

### Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

### Dati tecnici

- ✔ Densità  $\rho$ : ~ 185 kg/m<sup>3</sup>
- ✔ Conduttività termica dichiarata  $\lambda_D$ : 0,043 W/mK
- ✔ Resistenza a compressione:  $\geq 150$  kPa
- ✔ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR):  $\geq 20$  kPa



### Fornitura

| Cod.Art.     | Spessore   | Formato          | Note            | Unità misura   | m <sup>2</sup> / pez | m <sup>2</sup> / ban | pez / ban | kg / m <sup>2</sup> | kg / pez | ban / bilico | Formato bancale |
|--------------|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------------|
| GTWGFMF040   | 40 mm      | 130 x 60 cm      | maschio+femmina | M <sup>2</sup> | 0,78                 | 84,24                | 108       | 7,4                 | 5,77     | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWGFMF060   | 60 mm      | 130 x 60 cm      | maschio+femmina | M <sup>2</sup> | 0,78                 | 56,16                | 72        | 11,1                | 8,66     | 20           | 130x120xh250 cm |
| GTWGFMF060LG | 60 mm L    | 190 x 60 cm      | maschio+femmina | M <sup>2</sup> | 1,14                 | 41,04                | 36        | 11,1                | 12,65    | 28           | 190x120xh122 cm |
| GTWGFMF060XL | 60 mm X    | 257,6 x 117,6 cm | maschio+femmina | M <sup>2</sup> | -                    | 54,53                | 18        | 11,1                | 33,63    | 20           | 260x120xh120 cm |
| GTWGF040     | 40 mm XL   | 260 x 125 cm     | bordo dritto    | M <sup>2</sup> | -                    | 78                   | 24        | 7,4                 | 24,05    | 20           | 260x125xh120 cm |
| GTWGF060     | 60 mm XL   | 260 x 125 cm     | bordo dritto    | M <sup>2</sup> | -                    | 48,75                | 15        | 11,1                | 36,08    | 20           | 260x125xh120 cm |
| GTWGFZ040    | 40 mm XXL  | 280 x 125 cm     | bordo dritto    | M <sup>2</sup> | -                    | 84                   | 24        | 7,4                 | 25,9     | 16           | 280x125xh120 cm |
| GTWGFZ060    | 60 mm XXL  | 280 x 125 cm     | bordo dritto    | M <sup>2</sup> | -                    | 52,5                 | 15        | 11,1                | 38,85    | 16           | 280x125xh120 cm |
| GTWGFZ060X   | 60 mm XXXL | 300 x 125 cm     | bordo dritto    | M <sup>2</sup> | -                    | 56,25                | 15        | 11,1                | 41,63    | 16           | 300x125xh120 cm |

### Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello isolante intonacabile a bordo dritto o maschiato **GUTEX Thermowall-gf**, disponibile anche in grandi formati, adatto a facciate intonacate su vasta scala, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95% in peso. Adatto a facciate intonacate con sistema a cappotto ETICS. Densità ~ 185 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D = 0,043$  W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K),  $\mu = 3$ , resistenza a compressione  $\geq 150$  kPa, trazione perpendicolare  $\geq 20$  kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli a bordo dritto: 1300 x 600 mm, 1800 x 600 mm (L), 2576 x 1176 mm (XL); maschiati: 2600 x 1250 mm (XL), 2800 x 1250 mm (XXL), 3000 x 1250 mm (XXXL). Spessori disponibili: 40 e 60 mm.

