

GUTEX Thermowall-gf

Pannello isolante intonacabile

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 185 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,043 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 150 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 20 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTWGFMF040	40 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	84,24	108	7,4	5,77	20	130x120xh250 cm
GTWGFMF060	60 mm	130 x 60 cm	maschio+femmina	M²	0,78	56,16	72	11,1	8,66	20	130x120xh250 cm
GTWGFMF060LG	60 mm L	190 x 60 cm	maschio+femmina	M²	1,14	41,04	36	11,1	12,65	28	190x120xh122 cm
GTWGFMF060XL	60 mm X	257,6 x 117,6 cm	maschio+femmina	M²	-	54,53	18	11,1	33,63	20	260x120xh120 cm
GTWGFX040	40 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	78	24	7,4	24,05	20	260x125xh120 cm
GTWGFX060	60 mm XL	260 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	48,75	15	11,1	36,08	20	260x125xh120 cm
GTWGFZ040	40 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	84	24	7,4	25,9	16	280x125xh120 cm
GTWGFZ060	60 mm XXL	280 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	52,5	15	11,1	38,85	16	280x125xh120 cm
GTWGFZ060X	60 mm XXXL	300 x 125 cm	bordo dritto	M²	-	56,25	15	11,1	41,63	16	300x125xh120 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello isolante intonacabile a bordo dritto o maschiato **GUTEX Thermowall-gf**, disponibile anche in grandi formati, adatto a facciate intonacate su vasta scala, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95% in peso. Adatto a facciate intonacate con sistema a cappotto ETICS. Densità ~ 185 kg/m³, λD = 0,043 W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), μ = 3, resistenza a compressione ≥ 150 kPa, trazione perpendicolare ≥ 20 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli a bordo dritto: 1300 x 600 mm, 1800 x 600 mm (L), 2576 x 1176 mm (XL); maschiati: 2600 x 1250 mm (XL), 2800 x 1250 mm (XXL), 3000 x 1250 mm (XXXL). Spessori disponibili: 40 e 60 mm.

