



Intonaco in argilla colorato

Intonaco di finitura in argilla monostrato con fibre naturali di paglia

Vantaggi

- ✔ Finitura decorativa disponibile in sei tonalità naturali
- ✔ Con fibre di paglia e cellulosa per una texture vivace e decisa
- ✔ Applicazione in un solo strato da ~ 6 mm
- ✔ Pronto all'uso: si posa a mano o a macchina
- ✔ Superficie naturale che non necessita di pittura o fissativi

Descrizione

Intonaco d'argilla per interni, colorato con fibre naturali di paglia e cellulosa. È concepito come intonaco di finitura in unico strato (spessore standard ~ 6 mm su muratura e 4 mm su rivestimenti a secco, come pannelli d'argilla e gessofibra o pannelli isolanti in fibra di legno), ideale per superfici che non possono essere trattate con finiture troppo sottili.

Il prodotto permette di ottenere superfici decorative, con resa ottica variabile da liscia a ruvida a seconda della lavorazione. La colorazione deriva esclusivamente da argille e terre naturali; la presenza della paglia gli conferisce un carattere unico e materico. L'intonaco non richiede ulteriori rivestimenti né tinteggiature: la superficie resta pura e naturale.

Campi di applicazione

Finitura in argilla per interni, in unico strato. Applicabile manualmente o a macchina su altri intonaci d'argilla Claytec, murature, materiali da costruzione solidi, pannelli portaintonaco e, come finitura, anche su sistemi a secco idonei.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Argilla naturale da costruzione, argille e terre colorati, sabbia lavata a grana mista 0-2,2 mm, fibre di paglia d'orzo fino a 10 mm e fibre di cellulosa, intonaco in argilla colorato CHIARO con colla di cellulosa
-----------------------------------	---

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	pez / ban	kg / pez
CL10.210	25 kg CHIARO	resa 2,7 m ² (con 6 mm) ~ 15-17 litri di malta	ST	48	25
CL10.220	25 kg GRIGIO	resa 2,7 m ² (con 6 mm) ~ 15-17 litri di malta	ST	48	25
CL10.230	25 kg ROSSO	resa 2,7 m ² (con 6 mm) ~ 15-17 litri di malta	ST	48	25
CL10.240	25 kg VERDE	resa 2,7 m ² (con 6 mm) ~ 15-17 litri di malta	ST	48	25
CL10.250	25 kg GIALLO	resa 2,7 m ² (con 6 mm) ~ 15-17 litri di malta	ST	48	25
CL10.260	25 kg BEIGE	resa 2,7 m ² (con 6 mm) ~ 15-17 litri di malta	ST	48	25

Stoccaggio

Proteggere dall'essiccazione o dalla penetrazione di umidità dovuta alle intemperie. I prodotti secchi possono essere conservati a tempo indeterminato.

Voce di capitolato

Intonaco in argilla colorato con fibre naturali di paglia.

Applicazione a mano o con intonacatrice in unico strato da ~ 6 mm (su lastre di argilla, fibrogesso e pannelli isolanti max 4 mm).

Composizione: argilla naturale, sabbie lavate 0–2,2 mm, fibre di paglia d'orzo fino a 10 mm, fibre di cellulosa.

Confezione: sacco da 25 kg (resa ~ 15–17 litri di malta; 2,7 m² con spessore 6 mm).

Consumo: ~ 1,56 kg/m² per mm di spessore.

Disponibile in 6 tonalità: Chiaro, Grigio, Rosso, Verde, Giallo, Beige.

