



SIGILLANTE D'ARGILLA

ClayTec sigillante d'argilla per giunti e fughe

Descrizione

Sigillante d'argilla per giunti e fughe tra gli intonaci in argilla e i componenti edilizi in legno, come i telai delle porte o i battiscopa, così come per i fori dei tasselli; è indicato anche per crepe e fessure di assestamento e da ritiro del legno nelle vecchie e nuove costruzioni, come i raccordi con i solai e le coperture. Lo stucco per giunti in argilla è l'alternativa ecologica ai composti di derivazione petrolchimici. La polvere va mescolata con acqua, inserita nella cartuccia ricaricabile ClayTec e applicato con la pistola per silicone. La polvere residua può essere conservata per un periodo di tempo illimitato.

Campi di applicazione

Sigillante d'argilla per giunti e fughe tra gli intonaci in argilla e i componenti edilizi in legno, come i telai delle porte o i battiscopa, così come per i fori dei tasselli; è indicato anche per crepe e fessure di assestamento e da ritiro del legno nelle vecchie e nuove costruzioni, come i raccordi con i solai e le coperture. Disponibile in colore marrone, per giunti e fessure in argilla e legno e per fessurazioni e crepe e in color crema per finiture in argilla bianca o chiara o per superfici in calce.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti Argilla naturale da costruzione, sughero, vetro espanso, talco, cellulosa, addensante vegetale.

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	kg / pez
CL13.520	1,5 kg marrone	Asciutto mescolato diventa 2,5 l sigillante	ST	1,5
CL13.521	1,5 kg chiaro	Asciutto mescolato diventa 2,5 l sigillante	ST	1,5
CL182/595	0,10 kg	ClayTec cartuccia per sigillante d'argilla	ST	0,1

Stoccaggio

Non ci sono limiti di stoccaggio in luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

PREPARAZIONE: Aggiungere l'acqua e mescolare con una frusta da cucina elettrica o a mano.

La polvere marrone richiede 1,15 a 1,25 litri d'acqua; il color crema da 0,975 a 1,15 litri, a seconda della consistenza desiderata e della larghezza delle fughe da riempire.

