



STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale resistente all'acqua

Vantaggi

- Ottima adesione senza primer su numerosi sottofondi.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV
- Polimerizzazione rapida anche in strati spessi
- Permanentemente elastica - per incollaggi che compensano tensione
- Quasi inodore
- Sovraverniciabile
- Privo di solventi

Descrizione

Collante in cartuccia monocomponente di alta qualità.

Campo di applicazione: da utilizzare con Stamisol ECO/DW/FA/FL.

Colore: nero

Resa: per cartuccia da 310 ml circa 8 rm con perlina da 8 mm

SergeFerrari | **Stamisol**

Specifiche tecniche

Indurimento in 24 ore a 23°C, 50% u.r.	~ 2-3 mm
Densità a 23°C, 50% u.r.	~ 1,35 g/cm³
Tempo di formazione della pelle a 23°C, 50% u.r.	~ 15 min
Conservabilità a 23°C, 50% u.r.	9 mesi dalla produzione / Monate ab Herstellung
Resistenza alla temperatura [°C]	-40 / +90
Temperatura di applicazione [°C]	+5 / +40
Viscosità	pastoso, morbido / pastös, weich

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
SKAKL	310 ml	basta per ~ 8 m	ST	20	0,31	6,2

Lavorazione

- Si indurisce attraverso la reazione con l'umidità