



## STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale resistente all'acqua

### Vantaggi

- Ottima adesione senza primer su numerosi sottofondi.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV
- Polimerizzazione rapida anche in strati spessi
- Permanentemente elastica - per incollaggi che compensano tensione
- Quasi inodore
- Sovraverniciabile
- Privo di solventi

### Descrizione

Collante in cartuccia monocomponente di alta qualità.

Campo di applicazione: da utilizzare con Stamisol ECO/DW/FA/Fl.

Colore: nero

Resa: per cartuccia da 310 ml circa 8 rm con perlina da 8 mm

**SergeFerrari** | **Stamisol**

### Specifiche tecniche

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indurimento in 24 ore a 23°C, 50% u.r.           | ~ 2-3 mm                                        |
| Densità a 23°C, 50% u.r.                         | ~ 1,35 g/cm³                                    |
| Tempo di formazione della pelle a 23°C, 50% u.r. | ~ 15 min                                        |
| Conservabilità a 23°C, 50% u.r.                  | 9 mesi dalla produzione / Monate ab Herstellung |
| Resistenza alla temperatura [°C]                 | -40 / +90                                       |
| Temperatura di applicazione [°C]                 | +5 / +40                                        |
| Viscosità                                        | pastoso, morbido / pastös, weich                |

### Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Note            | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|----------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|----------|
| SKAKL    | 310 ml             | basta per ~ 8 m | ST           | 20        | 0,31     | 6,2      |

### Lavorazione

- Si indurisce attraverso la reazione con l'umidità