


# STAMCOLL SAFE

Collante e sigillante resistente all'acqua per l'incollaggio di Stamisol Safe One

## Vantaggi

- Resistente all'acqua
- Tempo di indurimento min. 25 min

## Descrizione

Collante e sigillante in cartucce. Perfettamente adatto per l'incollaggio del telo Stamisol SAFE ONE.

## Dati tecnici

- Colore: nero

Serge Ferrari | Stamisol

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Indurimento in 24 ore a 23°C, 50% u.r.** | ~ 4 mm |
| **Densità a 23°C, 50% u.r.** | ~ 1,44 g/cm³ |
| **Tempo di formazione della pelle a 23°C, 50% u.r.** | ~ 25 min |
| **Conservabilità a 23°C, 50% u.r.** | 12 mesi dalla produzione / Monate ab Herstellung |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | -40 / +100 |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | +5 / +30 |
| **Viscosità** | bassa viscosità, pastoso / niedrigviskos, pastös |

## Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Note | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKASAFE | 310 ml | ~ 8 m di sormonto | ST | 20 | 0,31 | 6,2 |