



## TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

### Vantaggi

- ✓ Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
- ✓ Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- ✓ Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr anschmiegsam
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und ONORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

### Campi di applicazione

Pezzo preformato tridimensionale per angoli esterni in nastro adesivo TESCON per la sigillatura in ambienti interni ed esterni. Incollatura su:

- ✓ membrane freni al vapore e di barriera all'aria in pellicola e cartone
- ✓ strati di freno al vapore e di barriera all'aria in pannelli duri di derivati del legno
- ✓ membrane sottotegola e di rivestimento
- ✓ pannelli sottotegola in fibre di legno (dare una mano di fondo con TESCON PRIMER)
- ✓ elementi edili adiacenti in legno piallato, plastiche dure o metalli, come finestre, porte, travi, catene etc.

### Specifiche tecniche

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11) | superata / bestanden           |
| Colore                                                                    | azzurro / hellblau             |
| Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]                                | 6 Monate                       |
| Adesivo                                                                   | wasserfester SOLID-Kleber      |
| Lunghezza lato [mm]                                                       | 60                             |
| Resistenza alla temperatura [°C]                                          | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| Supporto                                                                  | Spezial-Vlies aus PP           |
| Strato di separazione                                                     | silikonisierte PE-Folie        |
| Temperatura di applicazione [°C]                                          | > -10                          |
| Spessore [mm]                                                             | 0,5                            |

### Fornitura

| Cod.Art. | Formato  | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| PCTINX   | 6 x 6 cm | ST           | 12        | 0,01     | 0,15     |

### Stoccaggio

Fresco e asciutto.