

TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

Vantaggi

- Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
- Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
- Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr anschmiegsam
- Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Campi di applicazione

Pezzo preformato tridimensionale per angoli esterni in nastro adesivo TESCON per la sigillatura in ambienti interni ed esterni. Incollatura su:

- membrane freni al vapore e di barriera all'aria in pellicola e cartone
- strati di freno al vapore e di barriera all'aria in pannelli duri di derivati del legno
- membrane sottotegola e di rivestimento
- pannelli sottotegola in fibre di legno (dare una mano di fondo con TESCON PRIMER)
- elementi edili adiacenti in legno piallato, plastiche dure o metalli, come finestre, porte, travi, catene etc.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzuro / hellblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Lunghezza lato [mm]	60
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP
Strato di separazione	silikonisierte PE-Folie
Temperatura di applicazione [°C]	> -10
Spessore [mm]	0,5

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCTINX	6 x 6 cm	ST	12	0,01	0,15

Stoccaggio

Fresco e asciutto.