

# TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

## Vantaggi

- Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
- Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
- Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr anschmiegsam
- Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

## Campi di applicazione

Pezzo preformato tridimensionale per angoli esterni in nastro adesivo TESCON per la sigillatura in ambienti interni ed esterni. Incollatura su:

- membrane freni al vapore e di barriera all'aria in pellicola e cartone
- strati di freno al vapore e di barriera all'aria in pannelli duri di derivati del legno
- membrane sottotegola e di rivestimento
- pannelli sottotegola in fibre di legno (dare una mano di fondo con TESCON PRIMER)
- elementi edili adiacenti in legno piallato, plastiche dure o metalli, come finestre, porte, travi, catene etc.

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Colore** | azzuro / hellblau |
| **Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]** | 6 Monate |
| **Adesivo** | wasserfester SOLID-Kleber |
| **Lunghezza lato [mm]** | 60 |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| **Supporto** | Spezial-Vlies aus PP |
| **Strato di separazione** | silikonisierte PE-Folie |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -10 |
| **Spessore [mm]** | 0,5 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|
| PCTINX | 6 x 6 cm | ST | 12 | 0,01 | 0,15 |

## Stoccaggio

Fresco e asciutto.