



TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni

Vantaggi

- ✓ incolla gli angoli in modo semplice, veloce e pulito
- ✓ adesivo resistente all'umidità per l'incollaggio dalla tenuta sicura e durevole
- ✓ minor tempo di lavoro perché pre-ripiegato e con una prima superficie adesiva libera
- ✓ applicazione semplice: supporto in tessuto non tessuto molto aderente
- ✓ lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- ✓ disponibile in larghezze di separazione 12/38 e 25/35 mm
- ✓ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per:

- ✓ incollaggi impermeabili all'aria su angoli di freni al vapore, barriere all'aria e pannelli in derivati del legno (ad es. OSB)
- ✓ giunzioni interne impermeabili all'aria su finestre, lucernari e porte
- ✓ incollaggi impermeabili al vento su angoli di membrane sottotegola e membrane per rivestimenti. Giunzioni esterne, ad es. su finestre e lucernari

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzurro / hellblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	3 Monate
Adesivo	Spezial Acrylat-Haftkleber
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Strato di separazione	silikonisierte PE-Folie
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10
Pile	Spezial-Vlies aus PP
Spessore [mm]	0,5

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCTPF5	5 cm x 30 m	ST	20	0,61	12,1
PCTPF6	6 cm x 30 m	ST	20	0,73	14,5

Stoccaggio

Fresco e asciutto.