



## TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni

### Vantaggi

- ✓ incolla gli angoli in modo semplice, veloce e pulito
- ✓ adesivo resistente all'umidità per l'incollaggio dalla tenuta sicura e durevole
- ✓ minor tempo di lavoro perché pre-ripiegato e con una prima superficie adesiva libera
- ✓ applicazione semplice: supporto in tessuto non tessuto molto aderente
- ✓ lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- ✓ disponibile in larghezze di separazione 12/38 e 25/35 mm
- ✓ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

### Campi di applicazione

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per:

- ✓ incollaggi impermeabili all'aria su angoli di freni al vapore, barriere all'aria e pannelli in derivati del legno (ad es. OSB)
- ✓ giunzioni interne impermeabili all'aria su finestre, lucernari e porte
- ✓ incollaggi impermeabili al vento su angoli di membrane sottotegola e membrane per rivestimenti. Giunzioni esterne, ad es. su finestre e lucernari

### Specifiche tecniche

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11) | superata / bestanden           |
| Colore                                                                    | azzurro / hellblau             |
| Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]                                | 3 Monate                       |
| Adesivo                                                                   | Spezial Acrylat-Haftkleber     |
| Resistenza alla temperatura [°C]                                          | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| Strato di separazione                                                     | silikonisierte PE-Folie        |
| Intonacabile                                                              | sì / ja                        |
| Temperatura di applicazione [°C]                                          | > -10                          |
| Pile                                                                      | Spezial-Vlies aus PP           |
| Spessore [mm]                                                             | 0,5                            |

### Fornitura

| Cod.Art. | Formato     | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|----------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|
| PCTPF5   | 5 cm x 30 m | ST           | 20        | 0,61     | 12,1     |
| PCTPF6   | 6 cm x 30 m | ST           | 20        | 0,73     | 14,5     |

### Stoccaggio

Fresco e asciutto.