

# TESCON PROFECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni

## Vantaggi

- incolla gli angoli in modo semplice, veloce e pulito
- adesivo resistente all'umidità per l'incollaggio dalla tenuta sicura e durevole
- minor tempo di lavoro perché pre-ripiegato e con una prima superficie adesiva libera
- applicazione semplice: supporto in tessuto non tessuto molto aderente
- lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- disponibile in larghezze di separazione 12/38 e 25/35 mm
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

## Campi di applicazione

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per:

- incollaggi impermeabili all'aria su angoli di freni al vapore, barriere all'aria e pannelli in derivati del legno (ad es. OSB)
- giunzioni interne impermeabili all'aria su finestre, lucernari e porte
- incollaggi impermeabili al vento su angoli di membrane sottotegola e membrane per rivestimenti. Giunzioni esterne, ad es. su finestre e lucernari

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Colore** | azzuro / hellblau |
| **Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]** | 3 Monate |
| **Adesivo** | Spezial Acrylat-Haftkleber |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| **Strato di separazione** | silikonisierte PE-Folie |
| **Intonacabile** | sì / ja |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -10 |
| **Pile** | Spezial-Vlies aus PP |
| **Spessore [mm]** | 0,5 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|
| PCTPF5 | 5 cm x 30 m | ST | 20 | 0,61 | 12,1 |
| PCTPF6 | 6 cm x 30 m | ST | 20 | 0,73 | 14,5 |

## Stoccaggio

Fresco e asciutto.