



ECO COLL

Colla in latex naturale per interni

Vantaggi

- ✔ sigillatura sicura ed ecologica degli edifici: elevata forza adesiva a base di materie prime naturali
- ✔ minore fatica: su sottofondi stabili non sono necessari listelli di pressione
- ✔ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✔ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Incollaggio impermeabile all'aria di freni al vapore e barriere all'aria in cellulosa (ad es. pro clima DB+) sovrapposti e di tutte le giunzioni senza necessità di listelli di pressione (a seconda delle esigenze) o di ulteriori fissaggi.

Specifiche tecniche

Colore	weiß / beige
Stoccaggio	frostfrei, kühl und trocken
Materiale	Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose, Wasser
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft +40
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
PCECOLL1	310 ml	ST	20	0,4	8