



## ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi

### Vantaggi

- ✓ Incolla in modo sicuro anche in caso di gelo: applicazione da -10 °C
- ✓ Particolarmente resistente: 100 anni di forza adesiva testata e comprovata in modo indipendente
- ✓ Garantisce un'aderenza elastica nel tempo all'interno e all'esterno
- ✓ Per giunzioni sicure: penetra in profondità nel sottofondo, rimane dilatabile
- ✓ Costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✓ Può essere conservato fino a -20 °C. Il materiale non si congela nella cartuccia
- ✓ Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

### Campi di applicazione

- ✓ Realizzazione di raccordi impermeabili all'aria di membrane freno al vapore e barriere all'aria di tutti i tipi. Tra queste vi sono tutte le membrane pro clima freno al vapore e barriera all'aria (ad es. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP e DA).
- ✓ Sigillature di raccordi impermeabili al vento di membrane sottotegola di tutti i tipi (PP, PET). L'incollatura di raccordo ad es. della famiglia pro clima SOLITEX MENTO e SOLITEX UM connect soddisfa i criteri delle schede tecniche dei prodotti della ZVDH.
- ✓ Sigillature impermeabile al vento di membrane di rivestimento (ad es. della famiglia pro clima SOLITEX FRONTA).

### Specifiche tecniche

|                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11)</b> | superata / bestanden                                                                         |
| <b>Proprietà</b>                                                                 | hohe Dehnbarkeit                                                                             |
| <b>Colore</b>                                                                    | verde / grün                                                                                 |
| <b>Materiale</b>                                                                 | Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen |
| <b>Garanzia sul materiale depositata</b>                                         | sì / ja                                                                                      |
| <b>Resistenza alla temperatura [°C]</b>                                          | continua / dauerhaft -40 / +80                                                               |
| <b>Temperatura di applicazione [°C]</b>                                          | -10 / +50                                                                                    |

### Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|----------|--------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| PCORC3   | 310 ml             | ST           | 20        | 0,39     | 7,7      |
| PCORC6   | 600 ml             | ST           | 12        | 0,6      | 7,2      |

### Stoccaggio

Fino a -20 °C, fresco e asciutto.