


# ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi

## Vantaggi

- Incolla in modo sicuro anche in caso di gelo: applicazione da -10 °C
- Particolarmente resistente: 100 anni di forza adesiva testata e comprovata in modo indipendente
- Garantisce un'aderenza elastica nel tempo all'interno e all'esterno
- Per giunzioni sicure: penetra in profondità nel sottofondo, rimane dilatabile
- Costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- Può essere conservato fino a -20 °C. Il materiale non si congela nella cartuccia
- Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

## Campi di applicazione

- Realizzazione di raccordi impermeabili all'aria di membrane freno al vapore e barriere all'aria di tutti i tipi. Tra queste vi sono tutte le membrane pro clima freno al vapore e barriera all'aria (ad es. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP e DA).
- Sigillature di raccordi impermeabili al vento di membrane sottotegola di tutti i tipi (PP, PET). L'incollatura di raccordo ad es. della famiglia pro clima SOLITEX MENTO e SOLITEX UM connect soddisfa i criteri delle schede tecniche dei prodotti della ZVDH.
- Sigillature impermeabile al vento di membrane di rivestimento (ad es. della famiglia pro clima SOLITEX FRONTA).

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Proprietà** | hohe Dehnbarkeit |
| **Colore** | verde / grün |
| **Materiale** | Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen |
| **Garanzia sul materiale depositata** | sì / ja |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | continua / dauerhaft -40 / +80 |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | -10 / +50 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|
| PCORC3 | 310 ml | ST | 20 | 0,39 | 7,7 |
| PCORC6 | 600 ml | ST | 12 | 0,6 | 7,2 |

## Stoccaggio

Fino a -20 °C, fresco e asciutto.