

# ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni

## Vantaggi

- Rapida lavorazione successiva: collante di giunzione in rotolo, non sono necessari tempi di asciugatura - la giunzione è subito resistente
- Utilizzo flessibile: aderenza sicura nel tempo grazie alla colla SOLID impermeabile all'acqua
- Sicuro anche in caso di gelo: aderisce con efficacia già da -15 °C
- Costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

## Campi di applicazione

Collante in rotolo impermeabile all'aria, privo di solventi, duraturo, elastico, resistente al gelo, per la giunzione di freni e barriere al vapore di ogni tipo, ad es. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP e DA, e pellicole in PE, PA, PP e alluminio su elementi strutturali contigui, minerali o grezzi, come muratura, intonaco, calcestruzzo, legno grezzo.

Incollaggio di giunzioni resistenti al vento di comuni membrane sottotegola (ad es. in PE e PET). Le giunzioni abbinate ai prodotti della famiglia pro clima SOLITEX MENTO e SOLITEX UM connect sono conformi ai requisiti delle schede prodotto della ZVDH.

Giunzioni impermeabili al vento di membrane per rivestimenti di ogni tipo (ad es.della famiglia pro clima SOLITEX FRONTA).

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Resistenza all'umidità** | wasserfest |
| **Larghezza della striscia di colla [mm]** | 11 |
| **Spessore della striscia di colla [mm]** | 3 |
| **Colore** | transluzent grün |
| **Forza adesiva [N/cm]** | 16 N/cm |
| **Materiale** | SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln |
| **Garanzia sul materiale depositata** | sì / ja |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | continua / dauerhaft -40 / +100 |
| **Strato di separazione** | silikonisierte PP-Folie |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -15 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|
| PCORCMB | ST | 12 | 0,31 | 3,72 |

## Stoccaggio

Disteso, fresco e asciutto, proteggere dalla luce solare diretta.