



KAFLEX POST

Membrane passacavo per il montaggio a posteriori, per interni ed esterni

Vantaggi

- ✔ mantiene asciutti gli elementi strutturali: raccordo pratico ai cavi già montati
- ✔ applicazione semplice: estremamente flessibile ed elastico
- ✔ giunzione sicura con colla SOLID impermeabile all'acqua
- ✔ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✔ 3 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- ✔ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per il raccordo veloce e sicuro nel tempo di cavi già montati e tubi vuoti fino a 20 mm nella barriera all'aria all'interno. Grazie alla colla impermeabile all'acqua e ai materiali di supporto, KAFLEX post è adatto anche all'impiego all'esterno (ad es. barriera al vento nelle zone di sottotetto e facciata).

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Colore	blu scuro / dunkelblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	3 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Stoccaggio	kühl und trocken
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP / perforierte PE-Folie
Strato di separazione	silikonisiertes Papier
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Descrizione catalogo	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
PCKPST	per cavi Ø 6-12 mm, 14 x 14 cm	ST	5	0,03	0,15