



STOPPA

Tappi di chiusura ermetica per tubi vuoti per interni ed esterni

Vantaggi

- garantisce la sigillatura di cavi in tubi vuoti
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e ONORM B 8110-2
- si inserisce in modo semplice: la membrana perforabile sigilla con sicurezza i cavi
- applicazione semplice: i fori si possono realizzare in precedenza con chiodi o punte di cartucce
- adatto anche per più cavi
- le linguette sigillanti multiple assicurano una tenuta all'aria sicura su tubi profilati
- si può rimuovere facilmente se occorre posare un nuovo cavo
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per il collegamento veloce, durevole e sicuro di cavi nei tubi vuoti. Per il raccordo a tenuta d'aria di tubi vuoti allo strato di freno al vapore e di barriera all'aria sono disponibili membrane per tubi vuoti (ad es. pro clima ROFLEX 20 o ROFLEX 20 multi).

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	elastomero termoplastico (TPE)
Colore	azzurro / blau
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -50 / +90
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCSTP16	Diametro est./int. del tubo vuoto 16/11 mm	ST	20	0,01	0,1
PCSTP20	Diametro est./int. del tubo vuoto 20/15 mm	ST	20	0,01	0,1
PCSTP25	Diametro est./int. del tubo vuoto 25/19,5 mm	ST	20	0,01	0,1
PCSTP32	Diametro est./int. del tubo vuoto 32/25 mm	ST	20	0,01	0,2
PCSTP40	Diametro est./int. del tubo vuoto 40/31,5 mm	ST	20	0,01	0,2

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.



Atossicità certificata secondo

