



ROFLEX 150

- raccordo sicuro, impermeabilizzazione facile e veloce
- EPDM di alto valore estremamente flessibile e estensibile, nessun beccuccio sporgente
- impermeabile all'acqua, adatta anche per intersezioni nelle facciate e nei sottotetti
- i tubi possono essere ancora spinti o tirati a posteriori
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per il passaggio veloce, resistente ed ermetico di tubi attraverso le barriere all'aria. Impiego anche all'esterno, ad esempio per sottotetti o freni al vapore per risanamento.

Incollaggio con TESCON VANA.

Specifiche tecniche

Colore	nero / schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Stoccaggio	kühl und trocken
Materiale	EPDM
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +150
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
PCRO15N	25 x 25 cm	ST	10	0,14	1,4