



## ROFLEX 30

- raccordo sicuro, impermeabilizzazione facile e veloce
- EPDM di alto valore estremamente flessibile e estensibile, nessun beccuccio sporgente
- impermeabile all'acqua, adatta anche per intersezioni nelle facciate e nei sottotetti
- i tubi possono essere ancora spinti o tirati a posteriori
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

### Campi di applicazione

Per il passaggio veloce, resistente ed ermetico di tubi attraverso le barriere all'aria. Impiego anche all'esterno, ad esempio per sottotetti o freni al vapore per risanamento.

Incollaggio con TESCON VANA.

### Specifiche tecniche

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Colore                                     | nero / schwarz                  |
| Esposizione agli agenti atmosferici [mesi] | 6 Monate                        |
| Stoccaggio                                 | kühl und trocken                |
| Materiale                                  | EPDM                            |
| Resistenza alla temperatura [°C]           | continua / dauerhaft -40 / +150 |
| Temperatura di applicazione [°C]           | > -10                           |

### Fornitura

| Cod.Art. | Formato    | Unità di misura | pez / car | Netto kg / pez | Netto kg / car |
|----------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| PCRO03N  | 14 x 14 cm | ST              | 10        | 0,03           | 0,3            |