



ROFLEX EXTO

Membrana per camini di esalazione

Vantaggi

- ✔ mantiene asciutti gli elementi strutturali: Il beccuccio sporgente fa defluire l'acqua di lato con sicurezza
- ✔ giunzione ermetica resistente: impermeabile al vento, garantisce lo scarico dell'acqua, aperta alla diffusione
- ✔ facile da incollare: la membrana sporge lateralmente sulla tegola di passaggio
- ✔ maneggevole grazie alla pellicola di separazione divisa nel mezzo
- ✔ lavorare con praticità: il camino di esalazione si può spingere e tirare – la giunzione rimane ermetica
- ✔ per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- ✔ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Membrana per il raccordo impermeabile al vento di membrane sottotegola, così come di pannelli in fibra di legno (in combinazione con TESCON PRIMER) a tubi e tegole di passaggio. La dimensione di ROFLEX permette un'incollatura semplice al sottotegola, posizionata al di sotto della tegola di passaggio. In caso di necessità, la membrana può essere ritagliata e adattata in modo flessibile alla situazione di raccordo. Il cerotto collante ha capacità di diffusione. La componente in EPDM chiusa alla diffusione è ridotta al minimo necessario.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Colore	azzurro / hellblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wassorfester SOLID-Kleber
Stoccaggio	kühl und trocken
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +150
Supporto	Spezial-Vlies aus PP mit EPDM
Strato di separazione	mittig geteilte silikonisierte PE-Folie
Temperatura di applicazione [°C]	> -10
Diametro del tubo [mm]	100 - 120 mm
Spessore [mm]	~ 1,2

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	Netto kg / pez
PCROEX	38 x 56 cm	ST	0,17