

DUPLEX

Nastro biadesivo per interni ed esterni

Vantaggi

- elevata sicurezza dei componenti grazie a incollaggi impermeabili duraturi
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

All'esterno: Sigillatura al riparo dall'umidità di sovrapposizioni di membrane sottotegola e di rivestimento così come di membrane freno al vapore sovrastanti la copertura e membrane barriera all'aria su supporti duri.

All'interno: Fissaggio di membrane freno al vapore e barriera all'aria su profili in metallo. Raccordi, ad es. a finestre.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Armatura	Kunststoff
Colore	trasparente / transparent
Adesivo	Spezial Acrylat-Haftkleber
Garanzia sul materiale depositata	sì / ja
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Strato di separazione	silikonisierte PE-Folie
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCDPLX80	2,5 cm x 80 m	ST	10	0,75	7,5

Stoccaggio

Fresco e asciutto.