

# DUPLEX

Nastro biadesivo per interni ed esterni

## Vantaggi

- elevata sicurezza dei componenti grazie a incollaggi impermeabili duraturi
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

## Campi di applicazione

All'esterno: Sigillatura al riparo dall'umidità di sovrapposizioni di membrane sottotegola e di rivestimento così come di membrane freno al vapore sovrastanti la copertura e membrane barriera all'aria su supporti duri.

All'interno: Fissaggio di membrane freno al vapore e barriera all'aria su profili in metallo. Raccordi, ad es. a finestre.

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Armatura** | Kunststoff |
| **Colore** | trasparente / transparent |
| **Adesivo** | Spezial Acrylat-Haftkleber |
| **Garanzia sul materiale depositata** | sì / ja |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| **Strato di separazione** | silikonisierte PE-Folie |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -10 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|
| PCDPLX80 | 2,5 cm x 80 m | ST | 10 | 0,75 | 7,5 |

## Stoccaggio

Fresco e asciutto.