

TESCON INVIS

Nastro adesivo nero per tutti gli usi per interni ed esterni

Vantaggi

- Incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- Quasi invisibile: supporto in tessuto non tessuto nero, non visibile dietro a rivestimenti discontinui
- Aderisce con efficacia nel tempo: stabile agli UV dietro a rivestimenti discontinui
- Per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- Applicazione semplice: supporto in tessuto non tessuto molto aderente, staccabile manualmente
- Lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- Costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

All'esterno: Realizzazione dell'impermeabilizzazione al vento di membrane di rivestimento anche dietro a rivestimenti con la famiglia pro clima SOLITEX FRONTA così come membrane sottotegola. Sigillatura impermeabile al vento di pannelli in derivati del legno per il sottotegola. Sigillatura a tenuta d'aria di freni al vapore sovrastanti la copertura e di risanamento e di membrane di barriera all'aria.

All'interno: Sigillatura a perfetta d'aria di freni al vapore e barriere all'aria così come di pannelli in derivati del legno impermeabili all'aria.

Tutte le sigillature possono essere effettuate all'interno e all'esterno, sia fra di loro sia a elementi edili adiacenti lisci non minerali (ad es. passaggi di tubi, lucernari).

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	nero / schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Garanzia sul materiale depositata	sì / ja
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP
Strato di separazione	silikonisiertes Papier
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCTINV	6 cm x 30 m	ST	20	0,7	14
PCTINV10	10 cm x 30 m	ST	2	1,27	2,54
PCTINV15	15 cm x 30 m	ST	2	1,9	3,8

Stoccaggio

Fresco e asciutto.