TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi

Vantaggi

- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- particolarmente resistente: 100 anni di forza adesiva testata e comprovata in modo indipendente
- per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- applicazione semplice: supporto in tessuto non tessuto molto aderente, staccabile manualmente
- vincitore del test della Stiftung Warentest 4/2012
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

All'interno: Sigillatura a perfetta tenuta d'aria di freni al vapore e barriere all'aria così come di pannelli in derivati del legno impermeabili all'aria.

Esterni: per ottenere impermeabilità al vento e alla pioggia di membrane sottotetto, sottomanto e per rivestimenti (ad es. pro clima SOLITEX) e pannelli sottotetto. Incollaggio impermeabile all'aria di freni al vapore su tetto, per risanamento e barriere all'aria.

Tutte le sigillature possono essere effettuate all'interno e all'esterno, sia fra di loro sia a elementi edili adiacenti lisci non minerali (ad es. passaggi di tubi, lucernari).

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Colore	blu scuro / dunkelblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Stoccaggio	kühl und trocken
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP
Strato di separazione	silikonisiertes Papier
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
PCTVANA	6 cm x 30 m	ST	20	0,6	12
PCTVX07	7,5 cm x 30 m	ST	4	0,95	3,8
PCTVX10	10 cm x 30 m	ST	2	1,45	2,9
PCTVX15	15 cm x 30 m	ST	2	1,9	3,8
PCTVX20	20 cm x 30 m	ST	1	2,9	2,9