

UNI TAPE

Nastro adesivo universale negli interni

Vantaggi

- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- particolarmente resistente: 100 anni di forza adesiva testata e comprovata in modo indipendente
- applicazione semplice: supporto in carta staccabile manualmente
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

UNI TAPE per l'incollatura durevole e impermeabile all'aria delle sovrapposizioni di freni al vapore e membrane di barriera all'aria e dei loro raccordi negli interni. Adatta anche per l'incollatura delle fughe di raccordo di pannelli in derivati del legno.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzuro / hellblau
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Strato di separazione	silikonisiertes Papier
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCUNI	6 cm x 30 m	ST	20	0,7	14

Stoccaggio

Fresco e asciutto.