



TESCON NAIDECK MONO PATCH

Cerotto monoadesivo per sigillatura di fori dei chiodi

Vantaggi

- ✔ Ottimo effetto isolante: il sigillante penetra nel foro attraverso il chiodo o la vite
- ✔ Facile da premontare su membrane sottotetto/sottomanto o travatura
- ✔ Conforme ai regolamenti: risponde ai requisiti di ZVDH e SIA 232/1
- ✔ Risparmio di materiale: il cerotto viene incollato sulla controlistellatura solo nell'area del chiodo/della vite
- ✔ Sicuro durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria

Campi di applicazione

Applicare sotto la controlistellatura in strutture di copertura inclinate. TESCON NAIDECK mono patch è indicato per realizzare coperture ausiliarie in conformità con le schede prodotto ZVDH per membrane sottotegola.

Adatto come accessorio per l'impermeabilizzazione durante i lavori di costruzione come da SIA 232/1 insieme a membrane sottotegola.

- ✔ 300 cerotti per rotolo

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: pellicola PE Adesivo: caucciù modificato con acrilato modificato Strato di separazione: pellicola siliconata in PE
Colore	caucciù butilico: grigio, pellicola: nera / Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 (posa sotto la controlistellatura / verbaut unter der Konterlatte)
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +80
Temperatura di applicazione [°C]	-10 / +35
Spessore [mm]	1,1

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Note	Unità misura	rot / car	kg / rot	kg / car
PCNAIDMP	6,2 cm x 8,2 cm	300 patch per rotolo	RO	4	3	12

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Misure di messa in sicurezza contro la perforazione possono essere raggiunte solo mediante membrane sottotetto e sottomanto posate senza pieghe e un raccordo di colla su entrambi i lati.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.

L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.

TESCON NAIDECK mono patch può essere utilizzato su tutte le membrane per esterni pro clima, altre membrane sottotegola e membrane per

rivestimenti (ad es. in PP e PET), oltre che su pannelli sottotegola in MDF e fibra di legno.

I migliori risultati per la sicurezza della struttura si ottengono su sottofondi piani non strutturati.

La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.

Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCO PRIMER.

Atossicità certificata secondo

