

AEROFIXX

Utensile per l’applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA

Vantaggi

- Per lavorare più velocemente: applicare e distribuire il sigillante in una sola fase di lavoro
- Applicazione precisa del materiale: impostazione 1 per cordone per chiudere le fughe, impostazione 2 per spruzzare e sigillare le superfici
- Applicabile con una sola mano
- Non sono necessari pennelli
- Pressione: fino a 6,8 bar (100 PSI)

Campi di applicazione

Per un’applicazione particolarmente rapida e semplice dei sigillanti AEROSANA VISCONN e AEROSANA VISCONN FIBRE dalla pellicola tubolare su sottofondi minerali e non minerali lisci e grezzi, quali legno, pannelli in derivati del legno, OSB, pietra, intonaco, calcestruzzo ecc.
Adatto per compressori con una capacità di aspirazione di almeno 300 l/min.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	cilindro a pressione stabile in alluminio, impugnatura ergonomica in nylon
Larghezza [mm]	276
Altezza [mm]	83
Lunghezza [mm]	445

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	kg / pez
PCAF	proclima AEROFIXX utensile per l’applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA	ST	1,6

Lavorazione

Condizioni generali

AEROFIXX va collegato a un compressore con una capacità di aspirazione >300 l/min. La pressione va impostata a 6 bar. Con AEROFIXX, tutti i prodotti AEROSANA VISCONN possono essere lavorati nel sacchetto tubolare da 600 ml. Ruotando la testina è possibile passare facilmente dall’applicazione a cordone a quella a spruzzo.