

AEROFIXX + AEROBOXX

Utensile per l’applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA – con valigetta per il trasporto

Vantaggi

- Per lavorare più velocemente: applicare e distribuire il sigillante in una sola fase di lavoro
- Applicazione precisa del materiale: impostazione 1 per cordone per chiudere le fughe, impostazione 2 per spruzzare sulle superfici e sigillarle
- Applicabile con una sola mano
- Non sono richiesti pennelli
- Pressione: fino a 6,8 bar (100 psi)
- Trasporto sicuro: tutti i componenti in una valigetta con inserto flessibile

Campi di applicazione

Per un’applicazione particolarmente rapida e semplice dei sigillanti AEROSANA VISCONN e AEROSANA VISCONN FIBRE dal sacchetto tubolare su sottofondi minerali e non minerali lisci e grezzi quali legno, pannelli in derivati del legno, OSB, pietra, intonaco, calcestruzzo ecc.
Adatto per compressori con una capacità di aspirazione di almeno 300 l/min.
Con valigetta per il trasporto:
La valigetta offre spazio per vari accessori e consente di suddividere individualmente gli spazi grazie a un’imbottitura flessibile estraibile.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	cilindro a pressione stabile in alluminio, impugnatura ergonomica in nylon, valigetta: PP
Larghezza [mm]	400
Altezza [mm]	223
Lunghezza [mm]	600

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	kg / pez
PCAFAB	proclima AEROFIXX + AEROBOXX Utensile per l’applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA - con valigetta per il trasporto e spray al silicone	ST	6,25

Lavorazione

Condizioni generali

AEROFIXX va collegato a un compressore con una capacità di aspirazione >300 l/min. La pressione va impostata a 6 bar. Con AEROFIXX, tutti i prodotti AEROSANA VISCONN possono essere lavorati nel sacchetto tubolare da 600 ml. Ruotando la testina è possibile passare facilmente dall’applicazione a cordone a quella a spruzzo.