



CONTEGA FIDEN EXO

Nastro di raccordo precompresso per esterni, permeabile al vapore e con perfetta tenuta alla pioggia battente

Vantaggi

- ✓ sigillatura delle fughe duratura grazie a una resistenza alle intemperie particolarmente elevata
- ✓ soddisfa i requisiti più elevati: qualità BG1 e reazione al fuoco B1, P-NDS04□1001
- ✓ assicura elementi strutturali asciutti: resistente alla pioggia battente e aperto alla diffusione
- ✓ montaggio con marchio di qualità RAL
- ✓ vasto assortimento per fughe di tutte le larghezze usuali

Campi di applicazione

Per raccordi esterni aperti alla diffusione e resistenti alla pioggia battente di fughe di giunzione nell'edilizia soprassuolo.

Il nastro particolarmente resistente alle intemperie è dotato di una superficie autoadesiva su di un lato che consente un agevole montaggio.

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	rot / car	Netto kg / rot	Netto kg / car
PCF02	Spess. giunzione 2-3 mm 10 mm x 10 m	RO	30	0,13	3,9
PCF03L	Spess. giunzione 3-6 mm 15 mm x 8 m	RO	20	0,22	4,3
PCF05	Spess. giunzione 5-10 mm 15 mm x 5 m	RO	20	0,22	4,3
PCF07L	Spess. giunzione 7-12 mm 20 mm x 4,3 m	RO	15	0,3	4,5
PCF10	Spess. giunzione 10-18 mm 20 mm x 2,6 m	RO	15	0,28	4,13