



CONTEGA PV

Nastro di raccordo per intonaco con funzione di freno al vapore, con reticolo di armatura

Vantaggi

- ✔ risparmio di tempo: non è necessaria l'armatura dell'intonaco
- ✔ passaggio definito tra freno al vapore e intonaco
- ✔ giunzione sicura: l'armatura aumenta la stabilità del sottofondo in intonaco adiacente
- ✔ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✔ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per raccordi definiti e completi delle opere di membrane o pannelli in derivati del legno a elementi edili da intonacare (muratura o calcestruzzo).



Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzurro, blu scuro / hellblau, dunkelblau
Adesivo	Spezial Acrylat-Haftkleber
Valore sD [m]	2,3
Resistenza alla temperatura [°C]	duratura / dauerhaft -40 / +90
Supporto	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung
Strato di separazione	silikonisierte PE-Folie
Temperatura di applicazione [°C]	> -10
Spessore [mm]	1,3

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCCPV	20 cm x 15 m	ST	4	1	4

Stoccaggio

Fresco e asciutto.