



CONTEGA SOLIDO EXO

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per esterni

Vantaggi

- ✔ risparmio di tempo: la fuga diviene subito resistente alla pioggia battente e la giunzione è resistente
- ✔ si può intonacare direttamente: passaggio definito tra finestra o barriera al vento e intonaco.
- ✔ giunzione sicura: la colla SOLID impermeabile all'acqua aderisce ottimamente anche su sottofondi minerali
- ✔ tenuta alla pioggia battente comprovata fino a 2400 Pa
- ✔ idoneità comprovata in modo indipendente: test superati secondo MO-01/1 all'IFT Rosenheim (DE)

Campi di applicazione

Per giunzioni esterne impermeabili al vento e resistenti alla pioggia battente di membrane e pannelli in derivati del legno su finestre, porte e superfici minerali. La colla modificata SOLID, impermeabile all'acqua, garantisce un incollaggio rapido e duraturo al sottofondo.

La fuga incollata diviene immediatamente resistente al vento e la giunzione resistente. Il tessuto non tessuto può essere facilmente intonacato seguendo le istruzioni di lavorazione.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Colore	nero / schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	3 Monate
Adesivo	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Stoccaggio	kühl und trocken
Tenuta alla pioggia battente [Pa (ift)]	fino / bis 600, perimetrale / umlaufend
Valore sD [m]	0,7
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Strato di separazione	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10
Colonna d'acqua [mm]	> 2.500

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
PCSE08	8 cm x 30 m	ST	8	1	8