



CONTEGA SOLIDO EXO-D

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per esterni, con parte adesiva supplementare

Vantaggi

- risparmio di tempo: la fuga diviene subito resistente alla pioggia battente e la giunzione è resistente
- applicazione semplice grazie alla parte adesiva supplementare sul lato del tessuto non tessuto
- si può intonacare direttamente: passaggio definito tra finestra o barriera al vento e intonaco
- giunzione sicura: la colla SOLID impermeabile all'acqua aderisce ottimamente anche su sottofondi minerali
- idoneità comprovata in modo indipendente: test superati secondo MO-01/1 all'IFT Rosenheim (DE)

Campi di applicazione

Per giunzioni esterne impermeabili al vento e resistenti alla pioggia battente di membrane e pannelli in derivati del legno su finestre, porte e superfici minerali. La parte adesiva sul lato del tessuto non tessuto consente un incollaggio più semplice su finestre e porte nella lavorazione prima del loro montaggio. La fuga incollata diviene immediatamente resistente al vento e la giunzione resistente. Il tessuto non tessuto può essere facilmente intonacato seguendo le istruzioni di lavorazione.

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCSED	8 cm x 30 m	ST	8	1	8

Stoccaggio

Fresco e asciutto.