



CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni

Vantaggi

- ✔ risparmio di tempo: la fuga diviene subito impermeabile all'aria e la giunzione è resistente
- ✔ si può intonacare direttamente: passaggio definito tra finestra o freno al vapore e intonaco
- ✔ giunzione sicura: la colla SOLID impermeabile all'acqua aderisce ottimamente anche su sottofondi minerali
- ✔ idoneità comprovata in modo indipendente: test superati secondo MO-01/1 all'IFT Rosenheim (DE)
- ✔ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✔ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Per giunzioni interne impermeabili all'aria e con azione di freno al vapore di membrane e pannelli in derivati del legno su finestre, porte e superfici minerali. La colla modificata SOLID, impermeabile all'acqua, garantisce un incollaggio rapido e duraturo al sottofondo. La fuga incollata diviene immediatamente ermetica e la giunzione resistente. Il tessuto non tessuto può essere facilmente intonacato seguendo le istruzioni di lavorazione.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	bianco / weiß
Adesivo	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Impermeabilità all'aria	bis 1000 Pa, umlaufend
Valore sD [m]	2,8
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	PP-Trägerevlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Strato di separazione	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCSSL08	8 cm x 30 m	ST	8	1	8

Stoccaggio

Fresco e asciutto.