

# CONTEGA SOLIDO SL-D

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni, con parte adesiva supplementare

## Vantaggi

- risparmio di tempo: la fuga diviene subito impermeabile all'aria e la giunzione è resistente
- applicazione semplice grazie alla parte adesiva supplementare sul lato del tessuto non tessuto
- si può intonacare direttamente: passaggio definito tra finestra o freno al vapore e intonaco
- giunzione sicura: la colla SOLID impermeabile all'acqua aderisce ottimamente anche su sottofondi minerali
- idoneità comprovata in modo indipendente: test superati secondo MO-01/1 all'IFT Rosenheim (DE)
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

## Campi di applicazione

Per giunzioni interne impermeabili all'aria e con azione di freno al vapore di membrane e pannelli in derivati del legno su finestre, porte e superfici minerali.
La parte adesiva sul lato del tessuto non tessuto consente un incollaggio più semplice su finestre e porte nella lavorazione prima del loro montaggio. La fuga incollata diviene immediatamente ermetica e la giunzione resistente. Il tessuto non tessuto può essere facilmente intonacato seguendo le istruzioni di lavorazione.

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Colore** | bianco / weiß |
| **Adesivo** | modifizierter wasserfester SOLID-Kleber |
| **Impermeabilità all'aria** | bis 1000 Pa, umlaufend |
| **Valore sD [m]** | 2,8 |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| **Supporto** | PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran |
| **Strato di separazione** | 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie |
| **Intonacabile** | sì / ja |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -10 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|
| PCSSLD | 8 cm x 30 m | ST | 8 | 1 | 8 |

## Stoccaggio

Fresco e asciutto.