

FENSTERWOOL

Treccia isolante in fibre naturali

Vantaggi

- Semplice e rapida lavorazione
- L'alternativa naturale della schiuma poliuretanicha
- Migliora l'isolamento acustico
- Aiuta a evitare ponti termici
- Privo di sostanze nocive

Descrizione

Isolante in treccia di fibre naturali per riempimento e coibentazione termoacustica rapida e sicura di intercapedini e cavità strette (cassonetti delle tapparelle, porte, sottobancali, intelaiature di porte e finestre).
È l'alternativa naturale ideale della schiuma poliuretanicha.
Adatta per l'isolamento di tubi di riscaldamento contro perdite di calore e antirumore.
Fornitura in pratico sacco in nylon, ideale per lo stoccaggio temporaneo in cantiere.

Campi di applicazione

FENSTERWOOL viene inserito come

- Isolamento e riempimento di telai di finestre, davanzali, telai di porte, cassonetti per tende a rullo e altre strette cavità
- Ideale anche per isolare i tubi di riscaldamento

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	m / sac	m / ban	kg / m	kg / sac
FW	Diametro treccia 3 cm	LFM	200	2400	0,04	8

Voce di capitolato

Fornitura e posa di treccia di fibre naturali composite per garantire isolamento termico ed acustico, rapido e sicuro dei serramenti FENSTERWOOL di Naturalia-BAU. La soluzione naturale rapida e sicura nei serramenti; Ideale per l'isolamento e il riempimento di finestre in alternativa a schiume poliuretaniche o simili. Molto efficace per il riempimento di cassonetti delle tapparelle, porte, sottobancali, intelaiature di porte e finestre. Adatta per l'isolamento di tubi di riscaldamento contro perdite di calore e antirumore. Delicato per la pelle e per gli occhi, non irrita o infastidisce chi lo utilizza; elevata capacità di regolazione dell'umidità e traspirante ; neutralizza le sostanze nocive; antirumore; naturale e rinnovabile.
Lunghezza treccia nel sacco: 200 metri ; Diametro treccia: 3 cm ; Peso sacco: 8 kg