



TESCON SANAPATCH

Cerotto adesivo con funzione easy-off per interni ed esterni

Vantaggi

- facile da applicare: per incollare con sicurezza le fughe di difficile accesso
- applicazione semplice: la pellicola va rimossa dopo aver orientato il cerotto adesivo
- impiego adattabile alle esigenze individuali: il taglio della pellicola può essere adattato alle necessità edilizie
- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2

Campi di applicazione

Per incollaggi su punti di difficile lavorazione.

TESCON SANAPATCH deve essere prima posizionato e correttamente orientato. Solo in seguito va rimossa la pellicola easy-off superficiale. In questo modo si ottiene un incollaggio semplice, veloce e accurato.

Applicazione, ad es., per:

- l'area di collegamento dell'arcareccio inferiore ai cordoli sotto la travatura nel risanamento del tetto dall'esterno
- tubi molto vicini a elementi strutturali contigui
- in corrispondenza di incastri, ecc.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Colore	azzurro / hellblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Stoccaggio	kühl und trocken
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP
Strato di separazione	silikonisierte Folie
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
PCTSPCH	13 x 10 cm	ST	25	0,01	0,25